


Camicro led spot 4W Ø50mm DTW dimbaar wit incl. driver (IL- DCM4CTAW)

(IL-DCM4CTAW)



8719214376956



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325257
Fabrikantnummer	IL-DCM4CTAW
EAN code	8719214376956
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Camicro
Geschikt voor lampvermogen (W)	4/4
Max. systeemvermogen (W)	4
Kleurtemperatuur (K)	2000/2700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	220/220

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	50

Lengte (mm)	50
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstel
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Breedstrale
Breedte (mm)	50
Hoogte/diepte (mm)	40
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	90-100

Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	57.5
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Lichtsterkte (cd)	325
Vermogensfactor	0.9
Inbouwhoogte/diepte (mm)	40
Inbouwdiameter (mm)	44
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1

Noodstroomvoorziening geïntegreerd

Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/interlight-camicro-led-spot-4w-o50mm-dtw-dimbaar-wit->

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Onze kleinste LED spot ooit. De Camicro spot heeft een doorsnede van slechts 50mm en is 35mm hoog. Ook de bijgeleverde driver is klein zodat deze makkelijk door het kleine inbouwgat in het plafond past. Onderschat deze micro driver niet: Perfect dimbaar en een levensduur van minimaal 50.000 uur! Net als de Camini, zijn ze leverbaar in vaste en kantelbare uitvoering, met een stoere mat witte en mat zwarte afwerking en eveneens IP44 geclassificeerd.

Gegenereerd op datum: 02-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA