

# IP44 led spot 6W Ø88mm 2700K zwart dimbaar incl. driver (IL-DC636DB)

(IL-DC636DB)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325264
Fabrikantnummer	IL-DC636DB
EAN code	8719214378592
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Luchtdicht IP44
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	6/6
Max. systeemvermogen (W)	6
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Hoogte/diepte (mm)	40.5
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK02
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	384
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	384/384
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	64

# Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Buitendiameter (mm)	88
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeli
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetris
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof t

Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	140000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Inbouwdiameter (mm)	70
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	90
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	85
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	75
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	10
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	10
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	50
Geschikt voor wandmontage	Nee
Dimbaar	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-ip44-led-spot-6w-o88mm-2700k-zwart-dimbaar>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Niet verblindend, perfect voor kantoor, zorgomgeving, hospitality, gangen. IP44, dus ook toepasbaar in badkamers. Niet geschikt voor buiten gebruik.

Wordt geleverd inclusief driver.

**Generereerd op datum: 27-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA