


IP44 led spot 6W Ø88mm DTW dimbaar geborsteld chrom incl. driver (IL- DC636CTAM)

(IL-DC636CTAM)



8717438669373



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325268
Fabrikantnummer	IL-DC636CTAM
EAN code	8717438669373
Merk	INTERLight
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Luchtdicht IP44
Geschikt voor lampvermogen (W)	6/6
Max. systeemvermogen (W)	6
Kleurtemperatuur (K)	2000/2700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	434
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Buitendiameter (mm)	88
Verstelbaarheid	Zwenkbaar

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet ui
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat	LED regul
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type dimming	Overig
Nom. spanning (V)	230/230
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstr
Hoogte/diepte (mm)	40.5
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof g

Oppervlak geborsteld	Nee
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	140000
Lichtsterkte (cd)	898
Inbouwdiameter (mm)	70
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	90
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	85
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	75
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	10
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	10
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	50

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/interlight-ip44-led-spot-6w-o88mm-dtw-dimbaar-geborsidc636ctam>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Niet verblindend, perfect voor kantoor, zorgomgeving, hospitality, gangen. IP44, dus ook toepasbaar in badkamers. Niet geschikt voor buiten gebruik.

Wordt geleverd inclusief driver.

gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA