


Driver LED dip switch 400 tot 1.100mA 1-10V dimbaar (IL-X2D40-1-10)

(IL-X2D40-1-10)



8719214377281



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325271
Fabrikantnummer	IL-X2D40-1-10
EAN code	8719214377281
Merk	INTERLight
Productgroep	LED driver
Serie/Programma	Universele driver

Technische details

Uitvoering	Statisch
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Lengte (mm)	86
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning (V)	14/42
Uitgangsstroom (mA)	400/1100
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen (W)	20/40
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Breedte (mm)	52
Hoogte (mm)	30
Dimbaar 1-10 V	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-driver-led-dip-switch-400-tot-1-100ma-1-10v-di>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De IL-X2D drivers leveren een constante stroom en bieden een uitgangsspanning variërend tussen 14V en 42V. De driver zonder ventilatoren is ontworpen om te kunnen werken bij een omgevingstemperatuur van -20°C tot 45°C onder vrije luchtconvectie. Interlight combineert 1-10V, 10V en wattage-selecteerbare functies. Hierdoor zijn de drivers compatibel met veel 1-10V dimmers.

Dankzij de 3 dipswitches schakel je eenvoudig tussen diverse ingangstromen. Bij de IL-X2D15-1-10 varieert deze stroom tussen 160mA en 350mA. Bij de IL-X2D40-1-10 varieert deze tussen de 400mA en 1100mA. De drivers zijn ENEC gecertificeerd. De drivers zijn 1-10V dimbaar en dimmen van 5% tot maximaal 100%, dit om ervoor te zorgen dat bij het gebruik van een druk of draai dimmer er altijd licht blijft branden. Op onze website vind je een overzicht met armaturen en dimmers waarmee deze drivers zijn getest.

Kenmerken:

- Eenvoudige en snelle aansluiting met push-fit terminals en clip-on eindkap voor trekontlasting
- Flicker Free (<3% flicker percentage)
- Levensduur van >50.000 uur bij 25°C
- Voor inspectie van losse bedrading hoeft de transparante eindkap niet geopend te worden.
- Dimming range 1-10V: 5%-100%

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA