


# Edge LED plafonnière 10/15W Ø220mm 3000K- 4000K-5700K IP65 (IL- EDGE220)

(IL-EDGE220)



8719214379223



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Artikelnummer          | 401325272              |
| Fabrikantnummer        | IL-EDGE220             |
| EAN code               | 8719214379223          |
| Merk                   | INTERLight             |
| Productgroep           | Plafond-/wandarmatuur  |
| Serie/Programma        | Edge                   |
| Lengte (mm)            | 220                    |
| Lamptype               | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K)   | 3000/5700              |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65                   |
| Lichtkleur             | Wit                    |

## Technische details

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Geschikt voor wandmontage     | Ja     |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee    |
| Geschikt voor plafondmontage  | Ja     |
| Geschikt voor inbouwmontage   | Ja     |
| Buitendiameter (mm)           | 220    |
| Geschikt voor opbouwmontage   | Ja     |
| Met lichtbron                 | Ja     |
| Lamphouder                    | Overig |

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                      | 1                           |
| Voorschakelapparaat                                    | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | Ja                          |
| Nom. spanning (V)                                      | 230/230                     |
| Nom. stroom (mA)                                       | 110/110                     |
| Materiaal behuizing                                    | Kunststof                   |
| Kleur behuizing                                        | Wit                         |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | Nee                         |
| Materiaal afdekking                                    | Kunststof mat/gesatineerd   |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee                         |
| Rasteruitvoering                                       | Geen                        |
| Lichtverdeling                                         | Symmetrisch                 |
| Stralingshoek                                          | Extreem breedstralend >80°  |
| Lichtuittrede                                          | Direct                      |
| Breedte (mm)                                           | 220                         |
| Hoogte/diepte (mm)                                     | 50                          |
| Inbouwlengte (mm)                                      | 160                         |
| Inbouwbreedte (mm)                                     | 160                         |
| Inbouwdiameter (mm)                                    | 160                         |
| Beschermingsklasse                                     | II                          |
| Slagvastheid                                           | IK10                        |
| Max. systeemvermogen (W)                               | 15                          |
| Spanningstype                                          | AC                          |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)      | 1650                        |

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Kleurweergave-index                                 | 80-89                      |
| Lichtverdeler                                       | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp    | A++, A+, A (LED)           |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)               | 30000                      |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -10/40                     |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11               | 650 °C - 30 s              |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                      | 15/15                      |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)              | 110                        |
| Soort bedrading                                     | Eindig                     |
| Aantal polen                                        | 2                          |
| Aansluitwijze                                       | Steekklem                  |
| Oppervlaktebescherming behuizing                    | Geplastificeerd            |
| Bediening via Bluetooth                             | Nee                        |
| Compatible met Apple HomeKit                        | Nee                        |
| Compatible met Amazon Alexa                         | Nee                        |
| Met IFTTT ondersteuning                             | Nee                        |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                 | Nee                        |
| Lichtkleur regelbaar                                | Standen                    |
| Lichtstroom regelbaar                               | Standen                    |
| Stralingshoek regelbaar                             | Nee                        |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                        | 22                         |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/interlight-edge-led-plafonniere-10-15w-o220mm-3000k-4-edge220>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Unieke high-end plafonnières met een eigentijdse uitstraling, bijzonder slank van ontwerp. Ze blinken uit in gebruiksgemak en zijn geclassificeerd als IP65 en IK10.

Dankzij de ruime steekklemmen is de installatie moeiteloos. Door de verschillende montage mogelijkheden is de Edge niet alleen geschikt als opbouwplafonnière, maar ook als inbouw downlight. Met de meegeleverde veren kan de Edge eenvoudig worden aangepast aan diverse gatmaten.

De schakelaars aan de achterzijde bieden de mogelijkheid om te wisselen tussen drie lichtkleuren (3.000, 4.000 en 5.700K) en twee wattages. Zo kan voor elke locatie de ideale instelling worden gekozen. De geïntegreerde no-flick driver voorkomt hinderlijke lichttrillingen, waardoor bijvoorbeeld hoofdpijn wordt voorkomen.

Met zijn IP65-classificatie heeft de Edge een breed toepassingsgebied en is geschikt voor diverse omgevingen.

**Gegenereerd op datum: 10-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA