


# Edge LED plafonnière 10/15W Ø220mm 3000K- 4000K-5700K IP65 met sensor (IL-EDGE220R)

(IL-EDGE220R)



8719214379728



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325275
Fabrikantnummer	IL-EDGE220R
EAN code	8719214379728
Merk	INTERLight
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Edge
Lengte (mm)	220
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen (W)	10
Kleurtemperatuur (K)	3000/5700
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/interlight-edge-led-plafonniere-10-15w-o220mm-3000k-4-sensor-il-edge220r>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Unieke high-end plafonnières met een eigentijdse uitstraling, bijzonder slank van ontwerp. Ze blinken uit in gebruiksgemak en z

Dankzij de ruime steekklemmen is de installatie moeiteloos. Door de verschillende montage mogelijkheden is de Edge niet alleen maar ook als inbouw downlight. Met de meegeleverde veren kan de Edge eenvoudig worden aangepast aan diverse gatmaten.

De schakelaars aan de achterzijde bieden de mogelijkheid om te wisselen tussen drie lichtkleuren (3.000, 4.000 en 5.700K) en tw de ideale instelling worden gekozen. De geïntegreerde no-flick driver voorkomt hinderlijke lichttrillingen, waardoor bijvoorbeeld IP65-classificatie heeft de Edge een breed toepassingsgebied en is geschikt voor diverse omgevingen. Deze variant is voorzien v

De lamp wordt geactiveerd bij beweging. Via de schakelaars kunnen zowel de uitlooptijd als het daglichtniveau worden ingestel sensor signalen detecteren door muren en deuren heen.

## Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Buitendiameter (mm)	220
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type dimming	Niet dimbaar
Nom. spanning (V)	230/230
Nom. stroom (mA)	110/110
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd

Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	220
Hoogte/diepte (mm)	50
Inbouwdiameter (mm)	160
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK10
Max. systeemvermogen (W)	15
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1650
Kleurweergave-index	80-89
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	30000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen (W)	15/15
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	110
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem

Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastificeerd
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN