


Easy Connect IP65 opbouw 36W 1200mm incl. driver (IL- EWP12036K4)

(IL-EWP12036K4)



8720195277484



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325276
Fabrikantnummer	IL-EWP12036K4
EAN code	8720195277484
Merk	INTERLight
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Easy Connect
Lengte (mm)	1205
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja

Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof op
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	70
Hoogte/diepte (mm)	81
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	36
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4300
Kleurweergave-index	80-89
Niet dimbaar	Ja

Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-25/35
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	36/36
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Incl. doorga
Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastifice
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Dimbaar	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-easy-connect-ip65-opbouw-36w-1200mm-incl-c>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De nieuwste serie waterproof armaturen van Interlight, de Easy Connect, hebben een uniek en speciaal door ons ontworpen aansluitsysteem. Het Interlight Easy Connect waterproof armatuur is te installeren zonder de prismatische kap te openen. Dit kan in drie eenvoudige stappen:

1. Draai de eindstop met kabelwartel los.
2. Trek de Easy Connector naar buiten, voer de kabel door de eindstop en kabelwartel heen en steek deze in de Easy Connector.
3. Duw de Easy Connector weer naar binnen en draai de eindstop met kabelwartel vast.

Het armatuur is standaard voorzien van doorvoerbedrading voor het eenvoudig koppelen van meerdere armaturen. Afhankelijk van het armatuur kunnen er tot 72 armaturen aan elkaar gekoppeld worden. Het armatuur is super efficiënt, IP65 water en stofdicht en IK08 slagvast.

De accessoires worden standaard meegeleverd: twee montagebeugels met schroeven en pluggen en een extra eindstop met kabelwartel, te gebruiken als het armatuur wordt doorverbonden.

Naast het grote installatiegemak zijn de armaturen ook nog eens zuinig, alle versies zijn minimaal 115 lumen per Watt. De Easy Connect armaturen zijn voorzien van een flicker vrije driver en verkrijgbaar in de maten 60, 120 en 150 cm. Verkrijgbaar in 4.000K.

Gegenereerd op datum: 14-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA