


# Next led highbay 200W 90gr 4000K IP65 dimbaar (IL-HBN200K490)

(IL-HBN200K490)



8720195278016



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325284
Fabrikantnummer	IL-HBN200K490
EAN code	8720195278016
Merk	INTERLight
Productgroep	Halstraler
Serie/Programma	Next

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-next-led-highbay-200w-90gr-4000k-ip65-dimba>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De nieuwe Next Highbays zijn buitengewoon efficiënt, met leds die een output van 165 lumen per Watt leveren. De armaturen z leds afschermt, waardoor de verblinding op een relatief laag niveau blijft. Deze Highbays zijn verkrijgbaar in zowel 120 als 200 W. De lens van het 120 Watt model is vervangbaar door een 120° lens.

De dimbaarheid van de highbays biedt flexibiliteit op verschillende manieren:

1. Via dipswitches op de driver (75/95/120 en 120/160/200 Watt).
2. Met behulp van een 0-10 Volt dimmer.
3. Door gebruik te maken van de sensor en de bijbehorende afstandsbediening, waarmee eenvoudig gedimd kan worden.

Zowel de sensor (IL-HBNMS) als de afstandsbediening (IL-HBNRC) zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De sensor kan moeiteloos in het geplaatst, en met de afstandsbediening kan de sensor gemakkelijk worden aangestuurd.

Bovendien is er voor beide highbays een aluminium kap beschikbaar die eenvoudig op het armatuur kan worden geplaatst. Voor Power IP68 kabelconnector (PWCIP68) worden gebruikt. Alle accessoires zijn te vinden onderaan deze pagina.

Gezien de vaak moeilijke bereikbaarheid van highbays op grote hoogte, biedt de Next Highbay een zorgeloze oplossing met een gedurende minimaal 5 jaar na installatie. Afhankelijk van het aantal branduren kan deze periode zelfs langer zijn.

## Technische details

Lamptype	LED niet uitwisselbaar
----------	------------------------

Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Buitendiameter (mm)	330
Lengte (mm)	330
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Montagewijze	Pendel
Met bescherming	Nee
Reflector	Hoogglans
Reflectormateriaal	Aluminium
Lichtverdeling	Symmetrisch
Breedte (mm)	330
Hoogte/diepte (mm)	115
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK02
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	32300
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000

Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/45
Geschikt voor lampvermogen (W)	120/200
Max. systeemvermogen (W)	200
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN