


# inlaatvulcombinatie knel 15mm x 22mm (52810)

(52810)



8717845528102



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325336
Fabrikantnummer	52810
EAN code	8717845528102
Merk	Bonfix
Productgroep	Boileraansluitgroep
Serie/Programma	Inlaatcombinaties & overstortve

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-inlaatvulcombinatie-knel-15mm-x-22mm-52810>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## **BONFIX INLAATVULCOMBINATIE**

De BONFIX inlaatvulcombinatie is een inlaatcombinatie die het drinkwatersysteem tijdens de verwarmingscyclus tegen overdruk beschermt. De BONFIX inlaatvulcombinatie als een perfecte tool om snel en moeiteloos een cv-installatie bij te vullen en de druk te herstellen.

### **VOORDELEN**

- De BONFIX inlaatvulcombinatie is voorzien van een telescopisch tussendeel, waardoor de hart-op-hart afstand tussen de keerkleppen traploos verstelbaar is van 65 mm tot 72 mm. Hierdoor kan de BONFIX inlaatvulcombinatie eenvoudig toegepast worden bij alle combi-ketels
- Géén extra adapters nodig
- Het roestvaststalen tussendeel minimaliseert warmteoverdracht tussen het cv-systeem en de koudwaterleiding in vergelijking met andere combinaties, aanzienlijk verminderd risico op besmetting van legionella
- Voorkomt lucht in installatie tijdens (bij-)vullen
- Verkort de montagetijd; er zijn minder losse componenten nodig
- Dankzij de strategisch geplaatste sleutelvlakken kunnen de moeren van de knelfittingen gemakkelijk worden vastgedraaid
- Twee controleerbare keerkleppen voor optimale veiligheid
- De inlaatvulcombinatie is voorzien van twee extra aansluitstukken, waarmee de trechter op elke afvoer kan worden aangesloten
- De trechter is 360 graden draaibaar
- KIWA goedgekeurd. Geschikt voor water/glycol oplossingen tot 50% (cv-zijde)

### **ATTENTIE**

Voordat u aan de installatie of het onderhoud van de BONFIX inlaatvulcombinatie begint, is het van groot belang dat u grondig de handleiding bestudeert. Zorg ervoor dat de beoogde locatie voor installatie nauwkeurig is gecontroleerd om te verifiëren of deze voldoet aan de specificaties en veiligheidsnormen. Pas na deze zorgvuldige voorbereiding kunt u de installatiewerkzaamheden aanvangen.

### **TOEPASSINGEN**

De BONFIX inlaatvulcombinatie is geschikt voor alle cv-toestellen met tapwatervoorziening (combi-ketels) met een gezamenlijk maximum van 20 kW en gevuld met drinkwater.

De BONFIX inlaatvulcombinatie is geschikt voor toepassing in alle drink- en tapwaterinstallaties, overal waar volgens Waterwerk (afsluiter, EA keerklep en ontlastklep) geplaatst moet worden. Indien u wilt weten of een BONFIX inlaatvulcombinatie geschikt is voor uw installatie, zie de website [www.bonfix.nl](http://www.bonfix.nl)

Indien het betreffende toestel niet in dit overzicht staat, kunt u zelf de geschikte beveiligingseenheid bepalen door gebruik te maken van de tabel in hoofdstuk 3.7

# Technische details

Nom. diameter	DN 15
Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen (mm)	15
Aansluiting	Knelring
Max. capaciteit boiler (kW)	45
Uitvoeringsvorm	Zonder mengkraan
Druktrap klasse	PN 8
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Met koppelingen	Ja
Met knelset	Ja
Met sifon	Nee
Verwisselbare keerklep	Nee
Afsluitkraan	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	76
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	76
Lengte aansluiting 2 (mm)	50
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	50
Materiaal behuizing	Messing
KIWA-keur	Ja
Uitvoering	Verticaal

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN