


fittingfix P.T.F.E afdichtingskoord schroefdraad Gastec - dispenser 175 meter (81701)

(81701)



8717845817015



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325337
Fabrikantnummer	81701
EAN code	8717845817015
Merk	Bonfix
Productgroep	PTFE-afdichtingstape
Serie/Programma	Afdichtingsmateriaal

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bonfix-fittingfix-p-t-f-e-afdichtingskoord-schroefdraad-ga-meter-81701>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

FITTINGFIX

Hét dynamische professionele afdichtmiddel dat zichzelf tijdens de installatie aanpast.

Met FittingFix hoef je geen verschillende types PTFE-tape meer mee te nemen en kun je altijd rekenen op een perfecte afdichting toepassing.

EIGENSCHAPPEN

- Droogt niet uit
- 100% PTFE koord
- Gebruiksvriendelijk
- Geïntegreerd 360 graden snijmesje
- Koord zorgt voor volledige afdichting
- Temperatuurbereik van -200°C tot $+240^{\circ}\text{C}$

TOEPASSINGEN

- Koud en warm drinkwater (KIWA-ATA, WRAS)
- Gassen van de 1ste, 2de en 3de familie en LPG (DVGW)
- Draadafdichting voor gladde en ruwe schroefdraden (DVGW)
- Gas (GASTEC Qa)
- Vloeibare en gasvormige zuurstof
- Stoom tot 9 bar en 175°C (DuPont ASTM-F423)
- Benzine, aardolie, diesel, propaan, butaan, kerosine, aardgas
- Temperatuurbereik van -200°C tot $+240^{\circ}\text{C}$

INSTALLATIE

1. Indien nodig ruw de draad op voor meer grip
2. Breng het aantal wikkelingen aan volgens het schema hieronder

Technische details

Dikte (mm)	0.175
Breedte (mm)	2
Lengte (m)	1.75
Geschikt voor water	Ja
Geschikt voor stoom	Ja
Geschikt voor gas	Ja
Geschikt voor olie	Ja
Bedrijfstemperatuur ($^{\circ}\text{C}$)	-200/240
Max. werkdruk (bar)	30
UV-bestendig	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN