


overspanningsbeveiliging type 2+3 TT, TN-S (ProTec T2-CM-275-3+1- L-E-R)

(RA-515.664)



3838757074824



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325376
Fabrikantnummer	RA-515.664
EAN code	3838757074824
Merk	Raycap
Productgroep	Netoverspanningsbeveiliging
Serie/Programma	ProTec T2 CM
Veiligheidsniveau (kV)	0
Aantal geleiders (excl. aarde)	4

Technische details

Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	10
Nom. spanning AC (V)	230
Nom. spanning DC (V)	0
Max. continuspanning AC (V)	275
Max. continuspanning DC (V)	0
Max. PV-spanning (V)	0
Veiligheidsniveau L-N (kV)	1.2
Veiligheidsniveau N-PE (kV)	1.5
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
DIN-grootte	2 TE (Rastermaat)
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) (mm ²)	35

Max. aderdoorsnede soepel (mm ²)	25
Met meldcontact	Ja
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Signalering op apparaat	Optisch
Testklasse type 2	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Kortsluitvastheid (I _{sc}) (kA)	25
Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	20
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (A)	100
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (A)	160
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging voor zekering gG (A)	0
Lekstroomvrij	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/raycap-overspanningsbeveiliging-type-2-3-tt-tn-s-protec->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een overspanningsbeveiliging type 2+3 biedt effectieve bescherming tegen spanningspieken, veroorzaakt door bijvoorbeeld blikseminslag of schakelpieken in het elektrische netwerk. Deze beveiliging voorkomt schade aan gevoelige apparatuur, zoals computers en huishoudelijke apparaten, door plotselinge overspanningen af te voeren. Door het combineren van middelmatige en fijnbeveiliging (type 2 en 3), biedt dit apparaat uitgebreide bescherming voor woningen, kantoren en industriële installaties. Eenvoudig te installeren op een DIN-rail en uitgerust met visuele statusindicatie, biedt deze oplossing langdurige bescherming en zekerheid.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA