

# aardlekautomaat 1- polig+nul 16A C-kar 30mA 2 modules (85006405)

(85006405)



8720604527599



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325406
Fabrikantnummer	85006405
EAN code	8720604527599
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)spanning (V) (V)	230/400
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	30
Type lekstroom	A
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/25
Uitschakelkarakteristiek	C
Gewicht (g)	204
Breedte (mm)	35.7
Diepte (mm)	74
Hoogte (mm)	81
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekautomaat-1-polig-nul-16a-c-kar-30ma-2-moc>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een aardlekautomaat combineert de functie van een installatieautomaat/krachtgroep en een aardlekschakelaar in één component. Het component beschermt tegen overbelasting, kortsluiting en tegen lekstromen. Ontworpen als een 2-module variant, biedt dit component een spanningsonafhankelijke werking. Bij toegepaste spanning, blijft het consistent en betrouwbaar in werking. Het component heeft een garantie van 10 jaar.

# Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	6
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	400
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	4
Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Ja
Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Selectieve bescherming	Nee
Montagewijze (mm)	35
Nominale fout in- en uitschakelvermogen ( $I\Delta m$ ) (A)	3000
Aandraaimoment (Nm)	2-3

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN