


aardlekautomaat 1- polig+nul 20A B-kar 100mA 2 modules (85006416)

(85006416)



8720604527704



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325417
Fabrikantnummer	85006416
EAN code	8720604527704
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)spanning (V) (V)	230/400
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. foutstroom (A)	0.1
Type lekstroom	A
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/25
Uitschakelkarakteristiek	B
Gewicht (g)	206
Breedte (mm)	35.7
Diepte (mm)	74
Hoogte (mm)	81
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	6
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	400
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Ja
Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Selectieve bescherming	Nee
Montagewijze (mm)	35
Nominale fout in- en uitschakelvermogen ($I\Delta m$) (A)	3000
Aandraaimoment (Nm)	2-3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekautomaat-1-polig-nul-20a-b-kar-100ma-2-mc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aardlekautomaat combineert de functie van een installatieautomaat/krachtgroep en een aardlekschakelaar in één component en biedt bescherming tegen overbelasting, kortsluiting en tegen lekstromen. Ontworpen als een 2-module variant, biedt dit component een spanningsonafhankelijke functionaliteit. Ongeacht de toegepaste spanning, blijft het consistent en betrouwbaar in werking. Het component heeft een garantie van 10 jaar.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA