


aardlekautomaat 1- polig+nul 32A B-kar 100mA 2 modules (85006420)

(85006420)



8720604527742



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------|
| Artikelnummer | 401325421 |
| Fabrikantnummer | 85006420 |
| EAN code | 8720604527742 |
| Merk | EMAT |
| Productgroep | Aardlekautomaat |
| Serie/Programma | |
| Aantal polen (totaal) | 2 |
| Aantal beveiligde polen | 1 |
| Nom. (meet)spanning (V) (V) | 230/400 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 32 |
| Nom. foutstroom (A) | 100 |
| Type lekstroom | A |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief) | 1/25 |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA) | 6 |
| Uitschakelkarakteristiek | B |
| Meeschakelende nul | Ja |
| Breedte in module-eenheden | 2 |
| Gewicht (g) | 207 |
| Breedte (mm) | 35.7 |
| Diepte (mm) | 74 |
| Hoogte (mm) | 81 |
| Aansluiting geschikt voor meerdere aders | Nee |

Technische details

| | |
|---|----------|
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Stootstroomvastheid (kA) | 6 |
| Spanningstype | AC |
| High-immunity uitvoering | Nee |
| Nom. isolatiespanning U_i (V) | 400 |
| Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV) | 4 |
| Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI) | Ja |
| Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD) | Nee |
| Met vergrendelingsvoorziening | Nee |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) | -25/70 |
| Selectieve bescherming | Nee |
| Montagewijze (!) (mm) | 35 |
| Nominale fout in- en uitschakelvermogen ($I\Delta m$) (A) | 3000 |
| Aandraaimoment (Nm) | 2-3 |
| Impulsspanning (U_{imp}) | 4 |
| Grid afstand "a" (mm) | 45 |
| Watt verliezen (P_v) | 5.1 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekautomaat-1-polig-nul-32a-b-kar-100ma-2-mc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aardlekautomaat biedt bescherming tegen overbelasting, kortsluiting en tegen lekstromen. Het combineert de functie van een installatieautomaat/krachtgroep en een aardlekschakelaar in één component. De aangegeven stroom is de maximale stroom waarbij een groep uitschakelt. Ontworpen als een 2-module variant, biedt dit component een spanningsonafhankelijke functionaliteit. Ongeacht de toegepaste spanning, blijft het consistent en betrouwbaar in werking. Dit component wordt geleverd met 10 jaar garantie en heeft een KEMA-keur.

Generereerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA