


montagedraad H07V-U 4mm² zwart per rol 100 meter (H7VUE011411)

(H7VUE011411)



8717714103928



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325613
Fabrikantnummer	H7VUE011411
EAN code	8717714103928
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	H07V-U Eca
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	4
Aderkleur	Zwart

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Mantelkleur	Zwart
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	4.61
Aantal aders	1
Aders getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Met aardgeleider	Nee

Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	70
Scherf	Nee
Litze	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Buitendiameter circa (mm)	3.9
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	5/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-10/50
Nom. spanning U ₀ (V)	450
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	23.4
Nom. spanning U (V)	750
Functiebehoud	Geen
Geleidervorm	Rond

Geschikt als installatiekabel	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee
Gewicht (kg/km)	46
Loodmantel	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Aantal hulpaders	0
Met knaagdierbescherming	Nee
Kabelbreedte circa (mm)	3.9
Kabelhoogte circa (mm)	3.9
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1	Geen

Functiebehoud volgens IEC 60331-2	Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3	Geen
Functiebehoud volgens EN 50200	Geen
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E	Nee
Aantal strengen per geleider	1
Streng diameter (mm)	2.26

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/dynamic-montagedraad-h07v-u-4mm2-zwart-per-rol-100->

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Voor laagspanningsinstallaties o.a. in woningbouw, utiliteit, kleine installaties e.d. Geschikt voor inwendige bedrading van toestellen of panelen of voor gebruik in PVC buis.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA