


montagedraad H07V-U 4mm² blauw per rol 100 meter (H7VUE011412)

(H7VUE011412)



8717714103935



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---|----------------------------------|
| Artikelnummer | 401325614 |
| Fabrikantnummer | H7VUE011412 |
| EAN code | 8717714103935 |
| Merk | Dynamic |
| Productgroep | Voedingskabel < 1 kV, voor vaste |
| Serie/Programma | H07V-U Eca |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm ²) | 4 |
| Aderkleur | Blauw |

Technische details

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Mantelkleur | Blauw |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) | 4.61 |
| Aantal aders | 1 |
| Aders getwist | Nee |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Nee |
| Adercodering | Kleur |
| Met aardgeleider | Nee |

| | |
|--|-------------------------|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 70 |
| Scherf | Nee |
| Litze | Nee |
| Vochtbarrière | Geen |
| Bewapening/armering | Geen |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Isolatiebehoud | Geen |
| Buitendiameter circa (mm) | 3.9 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | 5/50 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -10/50 |
| Nom. spanning U ₀ (V) | 450 |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm) | 23.4 |
| Nom. spanning U (V) | 750 |
| Functiebehoud | Geen |
| Geleidervorm | Rond |

| | |
|--|------|
| Geschikt als installatiekabel | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Gewicht (kg/km) | 46 |
| Loodmantel | Nee |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Kabelbreedte circa (mm) | 3.9 |
| Kabelhoogte circa (mm) | 3.9 |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |

| | |
|--|------|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
| Aantal strengen per geleider | 1 |
| Streng diameter (mm) | 2.26 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-montagedraad-h07v-u-4mm2-blauw-per-rol-100>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Voor laagspanningsinstallaties o.a. in woningbouw, utiliteit, kleine installaties e.d. Geschikt voor inwendige bedrading van toestellen of panelen of voor gebruik in PVC buis.

Generereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA