


draadloze CO2 sensor RF67 inbouw incl. afdekraam - wit (655000835)

(655000835)



8717573036627



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325642
Fabrikantnummer	655000835
EAN code	8717573036627
Merk	Zehnder
Productgroep	Opnemer (HVAC)
Serie/Programma	Bedieningen en sensoren

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/zehnder-draadloze-co2-sensor-rf67-inbouw-incl-afdekraar>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Zehnder CO₂ sensor RF meet de CO₂ concentratie in een leefruimte. Afhankelijk van de gemeten CO₂ concentratie in de binn ventilatiesysteem gegeven om optimaal te ventileren. Deze sensor heeft zowel de functie van bediening als van een sensor. Het functie, zodat de CO₂ sensor RF en de ventilatie unit draadloos met elkaar in verbinding staan. Indien de woning meerdere leefruimten gebruikt worden is voor elke leefruimte de plaatsing van een sensor noodzakelijk.

- Betrouwbare connectiviteit via RF
- Aanduiding luchtkwaliteit via LED
- Intensiteit LED instelbaar
- Duidelijke foutmeldingen
- Varianten voor in- en opbouw verkrijgbaar

Technische details

Toepassingsgebied	Ruimte
Met bevestigingsmateriaal	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee

Geschikt voor kanaalmontage	Nee
Kabellengte (m)	0
Geschikt voor lucht	Ja
Geschikt voor vloeistoffen	Nee
Geschikt voor gassen	Nee
Met behuizing	Ja
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Opnemer element binnen behuizing	Ja
Opnemer element buiten behuizing	Nee
Vaste kabel aan opnemer	Nee
Opnemer lengte (mm)	0
Insteek lengte (mm)	0
Diameter opnemer element (mm)	0
Materiaal element	Messing
Technologie	Overig
Temperatuurmeting actief	Nee
Temperatuurmeting passief	Nee
Gemiddelde temperatuurmeting	Nee
Aantal meetpunten	0
CO2 meting	Ja
VOC meting	Nee
Relatieve luchtvochtigheid meting	Nee
Absolute luchtvochtigheid meting	Nee
Enthalpie meting	Nee

Dauwpuntmeting	Nee
Fijnstof meting (PM)	Nee
CO2 meetbereik (ppm)	200/2000
VOC meetbereik (ppm)	-/-
Temperatuurmeetbereik (°C)	-/-
Relatieve luchtvochtigheid meetbereik (%)	-/-
Absolute luchtvochtigheid meetbereik (gr/m ³)	-/-
Enthalpie meetbereik (kJ/kg)	-/-
Dauwpunt meetbereik (%)	-/-
Fijnstof meetbereik (PM) (µgr/m ³)	-/-
Aantal meetbereiken	1
Offset instelling mogelijk	Nee
Trendweergave	Nee
Foutenregistratie mogelijk	Nee
Opnemertype	Overig
Tolerantie (%)	-
Potmeter met bedieningsknop	Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor MP (multi point)	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
LoRa technologie	Nee
NFC (Near Field Communication)	Nee
Bluetooth	Nee

Wi-Fi-Compatible	Nee
Standby drukknop	Nee
Draadloos	Ja
Met display	Nee
Uitvoering display	
Type voeding	Voedingskabel
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Nom. voedingsspanning bij AC (V)	209/253
Nom. voedingsspanning bij DC (V)	-/-
Met ompoolbeveiliging	Nee
Aantal uitgangssignalen	1
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V	0
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V	0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA	0
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA	0
Toepassingsgebied stromingsnelheid medium (m/s)	-/-
Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) (%)	-
Omgevingstemperatuur (°C)	10/40
Explosie veilig	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Hoogte behuizing (mm)	80
Breedte behuizing (mm)	80
Diepte behuizing (mm)	22

Kleur behuizing	Wit
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Buismontage mogelijk	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN