


# ComfoFan Silent Set mechanische ventilatie unit 475 m<sup>3</sup>/h met RFZ bediening en 4 ventielen (458006725)

(458006725)



8717573037242



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325653
Fabrikantnummer	458006725
EAN code	8717573037242
Merk	Zehnder
Productgroep	Woonhuisventilator
Serie/Programma	Mechanische ventilatie
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aantal aanzuigaansluitingen	4
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m <sup>3</sup> /h)	500
Met interne (RV) vochtsensor	Ja

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/zehnder-comfofan-silent-set-mechanische-ventilatie-unit-4-bediening-en-4-ventielen-458006725>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Zoals de naam al doet vermoeden zorgt de ComfoFan Silent geruisloos voor gezonde lucht in huis. Het mechanische ventilatiesysteem geluidsniveau dankzij een uniek en met uiterste precisie ontworpen kunststof radiaalwiel. Gezonde binnenlucht, zonder in te leven ComfoFan Silent de zuinigste ventilatiebox in zijn soort. Waar zijn voorganger, de ComfoFan S, al bekend stond om het lage ene nog eens 10% zuiniger. Mechanische ventilatie was nog nooit zo goed voor mens en milieu.

### Voordelen

- Stilste mechanische ventilatiebox
- Zeer energiezuinig
- Duurzaam ontwikkeld met gerecycled plastic
- Effectief ventileren door ingebouwde vochtsensor
- Voorzien van ingebouwde RF ontvanger
- Brede toepasbaarheid door dipswitch instellingen
- Debiet tot 425 m<sup>3</sup>/h

# Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Opgenomen vermogen conform EPN norm (kW)	0.049
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer Perilex
Met draadloze afstandsbediening	Ja
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie	Ja
Type toerenregeling	3 standen
Aansluiting	Insteekend
Achteraansluiting	Nee
Hoogte (mm)	281
Breedte (mm)	386
Diepte (mm)	386
Energie-efficiëntieklasse	B
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m <sup>3</sup> /h)	475
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m <sup>3</sup> /h)	460
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m <sup>3</sup> /h)	425
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m <sup>3</sup> /h)	400
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m <sup>3</sup> /h)	350
Stuursignaal	0-10 V
Met bedrade bediening	Ja
Geschikt voor bedrade bediening	Ja

Met externe (RV) vochtsensor	Nee
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	Ja
Met interne kooldioxide (CO2) sensor	Nee
Met externe kooldioxide (CO2) sensor	Nee
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor	Ja
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met zoneregelaar	Nee
Geschikt voor zoneregelaar	Ja
Bediening via app	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor bewegingssensor	Nee
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 (kW)	0.075
Frequentie voedingsspanning (Hz)	50/50
Voedingsspanning (V)	230/230
Max. nom. stroom (A)	0.46
Detecteert vluchtige organische stoffen	Nee
Air flow sensor controlled	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Montage horizontaal	Ja
Montage verticaal	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN