


bewegingsmelder IS opbouw 360° reikwijdte 8 meter wit (010478)

(010478)



4007841010478

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325684
Fabrikantnummer	010478
EAN code	4007841010478
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	IS

Referentie/ Links



www.elektramat.nl

Productomschrijving

Verziend. En met zicht naar alle kanten. Grote ruimtes, parkeergarages en hallen met plafondhoogtes tot 4 m bieden zelden mor meter. Daarom zijn hier bewegingsmelders met een grote reikwijdte nodig. Zoals de IS 3360. Hij registreert tangentiaal iedere b montagehoogtes tot wel 4 meter. Kortom: een IS 3360 dekt een oppervlak van meer dan 1000 m²! STEINEL infraroodtechnologie

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja

Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2.8
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	20
Max. reikwijdte frontaal (m)	20
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003

Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	240
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	15
Uitschakelvertraging (s)	300
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Aanspreekhelderheid (lx)	2/1000
Max. schakelvermogen (W)	2000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	1416
Max. inschakelstroom (A)	110
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Max. presentiebereik (m ²)	3
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Overig
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. aanloopstroom (A)	0.01

Breedte (mm)	95
Hoogte (mm)	65
Diepte (mm)	65
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aansluitkabel	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN