


buitenspot met sensor
XLED curved S 9.3W
862lm warm wit 3000K
zwart (011734)

(012076)



4007841012076



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325688
Fabrikantnummer	012076
EAN code	4007841012076
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	XLED
Lengte (mm)	107
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	9/9
Max. systeemvermogen (W)	9
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Antraciet
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Breedte (mm)	160
Hoogte/diepte (mm)	120
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1125
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	1125/1125

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Lamptype	LED niet uit
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type dimming	Niet dimbaar
Nom. spanning (V)	220/240
Uitvoering oppervlakte	Mat
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	112.5
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Dimbaar Dali-2	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenspot-met-sensor-xled-curved-s-9-3w-862lm-011734>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Spot met bewegingsdetector voor optimale verlichting van kleine oppervlakken
- Compact en discreet ontwerp met sensor in de kleur van de behuizing
- Nooit meer lampen vervangen dankzij 50.000 uur LED levensduur (ca. 30 jaar bij 4,5 uur/dag)
- Automatisch licht dankzij 160 ° Infrarood sensor met bewegingsdetectie tot 8 m
- Schijnwerperkop horizontaal 60° zwenkbaar, incl. afdeksticker voor exacte aanpassing van het detectiegebied
- Warm wit licht (3000 K) en duurzame 9,3 W LED's met 862 lm, met een verlichting van max. 100 m², max. 4m montagehoogte
- Incl. bevestigingsmateriaal - plasticvrije verpakking

Gegenereerd op datum: 01-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA