


**buitenlamp met
bewegingsmelder L 840
SC 9.1W 319lm warmwit
3000K antraciet
(055530)**

(055530)



4007841055530



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325697
Fabrikantnummer	055530
EAN code	4007841055530
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	L-serie
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	134
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Lampvermogen (W)	9.5
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Antraciet
Breedte (mm)	110
Hoogte/diepte (mm)	110
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03

Lichtkleur	Wit
Geschikt voor lampvermogen (W)	9.5/9.5
Aantal polen	2
Dimbaar	Ja

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	Elektronisch
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Schakeling	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Uitvoering oppervlakte	Mat
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem
Lichtuittrede	Direct

Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Omgevingstemperatuur (°C)	-20/40
Max. systeemvermogen (W)	9.5
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	360
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	37.895
Soort bedrading	Geschikt vo
Aansluitwijze	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastifice
Bediening via Bluetooth	Ja
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit <

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenlamp-met-bewegingsmelder-l-840-sc-9-1w-antraciet-055530>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Buitenlamp met bewegingsmelder en effectieve verlichting naar boven en beneden (Up- & Downlight)
- Elegant en modern ontwerp in kubusformaat van UV-bestendig materiaal
- Draadloze netwerkverbinding via Bluetooth Mesh en eenvoudige instelling via STEINEL Connect App
- Automatisch licht dankzij onzichtbaar geïntegreerde 160° hoogfrequentiesensor met bewegingsdetectie tot 5 meter
- Functies: instelbaar basis- en hoofdlicht, aangename zachte lichtstart, 4 uur continu licht
- Warm wit licht (3000 K) en duurzame 9,1 W LED's met 319 lm
- Incl. bevestigingsmateriaal - plasticvrije verpakking

Generereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA