

buitenspot XLED ONE 17.8W 2050lm warm wit 3000K antraciet (065201)

(065201)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325699
Fabrikantnummer	065201
EAN code	4007841065201
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	XLED ONE
Lengte (mm)	173
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	17.8/17.8
Max. systeemvermogen (W)	17.8
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Breedte (mm)	229
Hoogte/diepte (mm)	195
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2550
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	2550/2550

Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)

110.87

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee

Materiaal afdekking	Glas transparant
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A

Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Dimbaar	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenspot-xled-one-17-8w-2050lm-warm-wit-3000k>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Spot zonder bewegingsmelder voor wand- en plafondmontage
- Nooit meer lampen vervangen dankzij 50.000 uur LED levensduur (ca. 30 jaar bij 4,5 uur/dag)
- LED paneel kan verticaal 180° gedraaid worden
- Warm wit licht (3000 K) en duurzame 17,8 W LED's met 2050 lm, met een verlichting van max. 300 m²
- Incl. bevestigingsmateriaal - plasticvrije verpakking

Gegeneerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA