


rechte verloopkoppeling messing insteekfitting 22mm x 15mm (4758207)

(75505)



5022050107701



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325731
Fabrikantnummer	75505
EAN code	5022050107701
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Tectite Sprint
Lengte (mm)	43
Materiaal aansluiting 1	Koper
Materiaal aansluiting 2	Koper
Vorm	Recht
Model	1-delig
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.9
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Nom. diameter aansluiting 2	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0.7
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)
Lengte aansluiting 1 (mm)	19
Lengte aansluiting 2 (mm)	26

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	1
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	10
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	114
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	20
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee

Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Koper
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24/114
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-rechte-verloopkoppeling-messing-insteekfitting-22mr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH Tectite Sprint TT1R is een rechte verloopkoppeling met 2 push aansluitingen. VSH Tectite biedt een kwalitatief hoogwaardige range aan insteekfittingen (push-fit). Door VSH Tectite te gebruiken bent u verzekerd van een professionele en betrouwbare installatie.

- Snelle montage zonder gebruik van gereedschap
- Perfecte montage in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes
- Voorzien van alle relevante keuren

Generereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA