


# **kraankoppeling binnendraad x insteekfitting 3/4" x 22mm (4758283)**

(75603)



5022050018434



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                              | 401325744                   |
| Fabrikantnummer                            | 75603                       |
| EAN code                                   | 5022050018434               |
| Merk                                       | VSH                         |
| Productgroep                               | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma                            | Tectite Sprint              |
| Materiaal aansluiting 1                    | Koper                       |
| Vorm                                       | Recht                       |
| Nom. diameter aansluiting 1                | DN 20                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 22                          |
| Nom. diameter aansluiting 2                | 3/4" (20)                   |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 26.9                        |

## Technische details

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Gastec QA                            | Nee                |
| KIWA-keur                            | Ja                 |
| VdS keur                             | Nee                |
| Lengte (mm)                          | 46                 |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | Cu-DHP (CW024A)    |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal aansluiting 2               | Messing                           |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2        | CuZn36Pb2As (CW602N)              |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2  | Geen (onbehandeld)                |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2  | Geen (onbehandeld)                |
| Uitvoering                            | 2-delig                           |
| Verlopend                             | Ja                                |
| Excentrisch                           | Nee                               |
| Systeemgebonden                       | Nee                               |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm)          | 0.9                               |
| Aansluiting 1                         | Insteek (push-fitting)            |
| Aansluiting 2                         | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I |
| Materiaal afdichting                  | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monor    |
| Met stootnok/-rand                    | Ja                                |
| Hoge treksterkte                      | Ja                                |
| Lengte aansluiting 1 (mm)             | 39                                |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm)    | 17                                |
| Lengte aansluiting 2 (mm)             | 13                                |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm)    | 2                                 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -24                               |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 114                               |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar)          | 20                                |
| Met pakkingen                         | Ja                                |
| Afgedopt                              | Nee                               |
| Met aftapper                          | Nee                               |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Met ontluchter                     | Nee     |
| FM keur                            | Nee     |
| LPCB keur                          | Nee     |
| ULC keur                           | Nee     |
| UL-keur                            | Nee     |
| Hoofdkleur fitting                 | Koper   |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C)   | -24/114 |
| Met thermische isolatie            | Nee     |
| DIN-CERTCO certificaat             | Nee     |
| VdS keur                           | Nee     |
| Met TUV goedkeuring                | Nee     |
| DVGW-keur voor gas                 | Nee     |
| DVGW-keur voor water               | Nee     |
| KIWA-keur                          | Ja      |
| Gastec QA                          | Nee     |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee     |
| KOMO-keur                          | Nee     |
| Aansluitingsindicator              | Nee     |
| Gecertificeerd volgens NF 545      | Nee     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-kraankoppeling-binnendraad-x-insteekfitting-3-4-x-22>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De VSH Tectite Sprint TT62 is een kraankoppeling met een push en een binnendraad aansluiting. VSH Tectite biedt een kwalitatief hoogwaardige range aan insteekfittingen (push-fit). Door VSH Tectite te gebruiken bent u verzekerd van een professionele en betrouwbare installatie.

- Snelle montage zonder gebruik van gereedschap
- Perfecte montage in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes
- Voorzien van alle relevante keuren

**Gegenereerd op datum: 07-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA