


# knie 45° insteekkeinde x insteekfitting 12mm x 12mm (4758263)

(75705)



5022050182272



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer                              | 401325745                   |
| Fabrikantnummer                            | 75705                       |
| EAN code                                   | 5022050182272               |
| Merk                                       | VSH                         |
| Productgroep                               | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma                            | Tectite Sprint              |
| Lengte (mm)                                | 58                          |
| Materiaal aansluiting 1                    | Koper                       |
| Materiaal aansluiting 2                    | Koper                       |
| Vorm                                       | Bocht                       |
| Model                                      | 1-delig                     |
| Bochthoek (°)                              | 45                          |
| Nom. diameter aansluiting 1                | DN 10                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 12                          |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm)               | 0.6                         |
| Aansluiting 1                              | Insteek (push-fitting)      |
| Nom. diameter aansluiting 2                | DN 10                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 12                          |
| Aansluiting 2                              | Soldeereind                 |
| Lengte aansluiting 1 (mm)                  | 27                          |
| Lengte aansluiting 2 (mm)                  | 27                          |

# Technische details

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Gastec QA                             | Nee                               |
| KIWA-keur                             | Ja                                |
| VdS keur                              | Nee                               |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1        | Cu-DHP (CW024A)                   |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1  | Onbehandeld                       |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1  | Onbehandeld                       |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2  | Onbehandeld                       |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2  | Onbehandeld                       |
| Verlopend                             | Nee                               |
| Excentrisch                           | Nee                               |
| Systeemgebonden                       | Nee                               |
| Materiaal afdichting                  | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer |
| Met stootnok/-rand                    | Ja                                |
| Hoge treksterkte                      | Ja                                |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm)    | 10                                |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm)    | 10                                |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -24                               |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 114                               |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar)          | 20                                |
| Met pakkingen                         | Nee                               |
| Afgedopt                              | Nee                               |
| Met aftapper                          | Nee                               |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Met ontluchter                     | Nee     |
| FM keur                            | Nee     |
| LPCB keur                          | Nee     |
| ULC keur                           | Nee     |
| UL-keur                            | Nee     |
| Hoofdkleur fitting                 | Koper   |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C)   | -24/114 |
| Met thermische isolatie            | Nee     |
| DIN-CERTCO certificaat             | Nee     |
| VdS keur                           | Nee     |
| Met TUV goedkeuring                | Nee     |
| DVGW-keur voor gas                 | Nee     |
| DVGW-keur voor water               | Nee     |
| KIWA-keur                          | Ja      |
| Gastec QA                          | Nee     |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee     |
| KOMO-keur                          | Nee     |
| Met aansluitingsindicator          | Nee     |
| Gecertificeerd volgens NF 545      | Nee     |
| Gastec QA - KE 214 (H2)            | Nee     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-knie-45-insteekeinde-x-insteekfitting-12mm-x-12mm->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De VSH Tectite Sprint TT21S is een 45° bocht met een push aansluiting en een insteekteinde. VSH Tectite biedt een kwalitatief hoogwaardige range aan insteekfittingen (push-fit). Door VSH Tectite te gebruiken bent u verzekerd van een professionele en betrouwbare installatie.

- Snelle montage zonder gebruik van gereedschap
- Perfecte montage in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes
- Voorzien van alle relevante keuren

**Generereerd op datum: 27-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA