


knie 90° insteekfitting 15mm x 15mm (4758230)

(75531)



5022050110893

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325754
Fabrikantnummer	75531
EAN code	5022050110893
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Tectite Sprint
Materiaal aansluiting 1	Koper
Vorm	Bocht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Nom. diameter aansluiting 2	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15

Referentie/ Links



▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH Tectite Sprint TT12 is een 90° bocht met 2 push aansluitingen. VSH Tectite biedt een kwalitatief hoogwaardige range aan Tectite te gebruiken bent u verzekerd van een professionele en betrouwbare installatie.

- Snelle montage zonder gebruik van gereedschap
- Perfecte montage in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes
- Voorzien van alle relevante keuren

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	50
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Koper
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Bochthoek (°)	90
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Nee
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.7
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0.7
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja

Lengte aansluiting 1 (mm)	36
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	19
Lengte aansluiting 2 (mm)	36
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	19
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	114
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	20
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Koper
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24/114
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja

Gastec QA	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
KOMO-keur	Nee
Aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN