


# t-koppeling messing insteekfitting 15mm x 15mm x 15mm (4758235)

(75556)



5022050113405

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer                              | 401325761                   |
| Fabrikantnummer                            | 75556                       |
| EAN code                                   | 5022050113405               |
| Merk                                       | VSH                         |
| Productgroep                               | Fitting met 3 aansluitingen |
| Serie/Programma                            | Tectite Sprint              |
| Materiaal aansluiting 1                    | Koper                       |
| Materiaal aansluiting 2                    | Koper                       |
| Materiaal aansluiting 3                    | Koper                       |
| Uitvoering                                 | T-stuk                      |
| Nom. diameter aansluiting 1                | DN 15                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 15                          |
| Nom. diameter aansluiting 2                | DN 15                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 15                          |
| Nom. diameter aansluiting 3                | DN 15                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) | 15                          |

## Referentie/ Links



[www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De VSH Tectite Sprint TT24 is een T-stuk met 3 push aansluitingen. VSH Tectite biedt een kwalitatief hoogwaardige range aan in Tectite te gebruiken bent u verzekerd van een professionele en betrouwbare installatie.

- Snelle montage zonder gebruik van gereedschap
- Perfecte montage in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes
- Voorzien van alle relevante keuren

## Technische details

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Gastec QA                            | Nee                    |
| KIWA-keur                            | Ja                     |
| VdS keur                             | Nee                    |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | Cu-DHP (CW024A)        |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld)     |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld)     |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld)     |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld)     |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3       | Cu-DHP (CW024A)        |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Geen (onbehandeld)     |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Geen (onbehandeld)     |
| Hoek (°)                             | 90                     |
| Verlopend                            | Nee                    |
| Meerdelig                            | Nee                    |
| Systeemgebonden                      | Nee                    |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm)         | 0.7                    |
| Aansluiting 1                        | Insteek (push-fitting) |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm)         | 0.7                    |
| Aansluiting 2                        | Insteek (push-fitting) |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Wanddikte aansluiting 3 (mm)          | 0.7                               |
| Aansluiting 3                         | Insteek (push-fitting)            |
| Materiaal afdichting                  | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer |
| Met stootnok/-rand                    | Ja                                |
| Lengte aansluiting 1 (mm)             | 26                                |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm)    | 9                                 |
| Hoge treksterkte                      | Ja                                |
| Lengte aansluiting 2 (mm)             | 26                                |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm)    | 9                                 |
| Lengte aansluiting 3 (mm)             | 26                                |
| Werkende lengte aansluiting 3 (mm)    | 9                                 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -24                               |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 114                               |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar)          | 20                                |
| Met pakkingen                         | Nee                               |
| Met aftapper                          | Nee                               |
| Met ontluchter                        | Nee                               |
| Afgedopt                              | Nee                               |
| FM keur                               | Nee                               |
| LPCB keur                             | Nee                               |
| ULC keur                              | Nee                               |
| UL-keur                               | Nee                               |
| Hoofdkleur fitting                    | Koper                             |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C)      | -24/114                           |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Met thermische isolatie            | Nee |
| DIN-CERTCO certificaat             | Nee |
| VdS keur                           | Nee |
| Met TUV goedkeuring                | Nee |
| DVGW-keur voor gas                 | Nee |
| DVGW-keur voor water               | Nee |
| KIWA-keur                          | Ja  |
| Gastec QA                          | Nee |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
| KOMO-keur                          | Nee |
| Aansluitingsindicator              | Nee |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN