


t-koppeling messing insteekfitting 22mm x 22mm x 22mm (4758237)

(75557)



5022050113733



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401325762
Fabrikantnummer	75557
EAN code	5022050113733
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Tectite Sprint
Materiaal aansluiting 1	Koper
Materiaal aansluiting 2	Koper
Materiaal aansluiting 3	Koper
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	22
Nom. diameter aansluiting 3	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	22

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Verlopend	Nee
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Nee
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.9
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0.9
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)
Wanddikte aansluiting 3 (mm)	0.9
Aansluiting 3	Insteek (push-fitting)
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	31
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	13
Hoge treksterkte	Ja
Lengte aansluiting 2 (mm)	31

Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	13
Lengte aansluiting 3 (mm)	31
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	13
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	114
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	20
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Koper
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24/114
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee

Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
------------------------------------	-----

KOMO-keur	Nee
-----------	-----

Met aansluitingsindicator	Nee
---------------------------	-----

Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee
-------------------------	-----

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA