

# t-koppeling messing insteekfitting 22mm x 15mm x 15mm (4758245)

(75582)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325765
Fabrikantnummer	75582
EAN code	5022050116413
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Tectite Sprint
Materiaal aansluiting 1	Koper
Materiaal aansluiting 2	Koper
Materiaal aansluiting 3	Koper
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Nom. diameter aansluiting 2	DN 10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Nom. diameter aansluiting 3	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	15

## Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	Cu-DHP (CW024A)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Nee
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.9
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0.7
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)
Wanddikte aansluiting 3 (mm)	0.7
Aansluiting 3	Insteek (push-fitting)
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monor
Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	31
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	13
Hoge treksterkte	Ja
Lengte aansluiting 2 (mm)	33

Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	17
Lengte aansluiting 3 (mm)	29
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	13
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	114
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	20
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Koper
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-24/114
Met thermische isolatie	Nee
DIN-CERTCO certificaat	Nee
VdS keur	Nee
Met TUV goedkeuring	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee

Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
------------------------------------	-----

KOMO-keur	Nee
-----------	-----

Met aansluitingsindicator	Nee
---------------------------	-----

Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee
-------------------------	-----

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-t-koppeling-messing-insteekfitting-22mm-x-15mm-x->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De VSH Tectite Sprint TT27 is een verloop T-stuk met 3 push aansluitingen. VSH Tectite biedt een kwalitatief hoogwaardige range aan insteekfittingen (push-fit). Door VSH Tectite te gebruiken bent u verzekerd van een professionele en betrouwbare installatie.

- Snelle montage zonder gebruik van gereedschap
- Perfecte montage in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes
- Voorzien van alle relevante keuren

**Generereerd op datum: 22-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA