

t-koppeling messing insteekfitting 22mm x 15mm x 22mm (4758246)

(75567)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401325766 |
| Fabrikantnummer | 75567 |
| EAN code | 5022050114884 |
| Merk | VSH |
| Productgroep | Fitting met 3 aansluitingen |
| Serie/Programma | Tectite Sprint |
| Materiaal aansluiting 1 | Koper |
| Materiaal aansluiting 2 | Koper |
| Materiaal aansluiting 3 | Koper |
| Model | T-stuk |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 20 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 22 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 15 |
| Nom. diameter aansluiting 3 | DN 20 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) | 22 |

Technische details

| | |
|-----------|-----|
| Gastec QA | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| VdS keur | Nee |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | Cu-DHP (CW024A) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | Cu-DHP (CW024A) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Hoek (°) | 90 |
| Verlopend | Ja |
| Meerdelig | Nee |
| Systeemgebonden | Nee |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm) | 0.9 |
| Aansluiting 1 | Insteek (push-fitting) |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm) | 0.7 |
| Aansluiting 2 | Insteek (push-fitting) |
| Wanddikte aansluiting 3 (mm) | 0.9 |
| Aansluiting 3 | Insteek (push-fitting) |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 28 |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 9 |
| Hoge treksterkte | Ja |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 31 |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 14 |
| Lengte aansluiting 3 (mm) | 28 |
| Werkende lengte aansluiting 3 (mm) | 9 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -24 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 114 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 20 |
| Met pakkingen | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Koper |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -24/114 |
| Met thermische isolatie | Nee |
| DIN-CERTCO certificaat | Nee |
| VdS keur | Nee |
| Met TUV goedkeuring | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Nee |
| DVGW-keur voor water | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| Gastec QA | Nee |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | Nee |
|------------------------------------|-----|

| | |
|-----------|-----|
| KOMO-keur | Nee |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Met aansluitingsindicator | Nee |
|---------------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| Gastec QA - KE 214 (H2) | Nee |
|-------------------------|-----|

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-t-koppeling-messing-insteekfitting-22mm-x-15mm-x-15mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH Tectite Sprint TT25 is een verloop T-stuk met 3 push aansluitingen. VSH Tectite biedt een kwalitatief hoogwaardige range aan insteekfittingen (push-fit). Door VSH Tectite te gebruiken bent u verzekerd van een professionele en betrouwbare installatie.

- Snelle montage zonder gebruik van gereedschap
- Perfecte montage in kleine en moeilijk bereikbare ruimtes
- Voorzien van alle relevante keuren

Generereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA