


# leidinggoot airco 90x65mm grijs - per 2 meter (AC90/65G2M)

(940266)



8714017602325



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401325782
Fabrikantnummer	940266
EAN code	8714017602325
Merk	CANALIT
Productgroep	Leidingkanaal
Serie/Programma	Leidingkanaal airco
Breedte (mm)	90
Materiaal	Kunststof

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/canalit-leidinggoot-airco-90x65mm-grijs-per-2-meter-ac9>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze leidinggoot wordt gebruikt om de leidingen van een airconditioningsysteem netjes en veilig te verbergen en te beschermen. Het voorkomt condenswaterafvoer en voedingskabels te organiseren en te beveiligen tegen beschadiging en weersinvloeden.

**Kenmerken:**

- Montage: klikmontage
- Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- Temperatuurbereik: -15 - 65 °C
- De goten zijn verpakt in stevig beschermfolie, zodat de goten tot montage schoon en onbeschadigd blijven.
- Voldoet aan de RoHS en REACH richtlijnen

**Aanvullende informatie ten behoeve van de installatie:**

We raden aan om de klikbeugels elke 40 tot 50 centimeter te gebruiken, ook bij hulpstukken en overgangen, voor optimale stabiliteit. Ook kunnen deze gebruikt worden als intern koppelstuk.

Bevestig de leidinggoot tegen de muur door de goot stevig vast te schroeven op de gemarkeerde punten. Voor buitenmontage, gehele lengte vastzet in beide montagegaten.

Laat ongeveer 2-3 mm ruimte tussen de lengtes om uitzetting bij warme dagen op te vangen. Vooral een donkerkleurige goot kan 3 mm uitzetten.

Draai schroefbevestigingen niet te strak vast op de ondergrond. Je moet schroefbevestigingen nooit vast op de ondergrond schroeven, waardoor de leidinggoot kan uitzetten.

# Technische details

Hoogte (mm)	65
Lengte (mm)	2000
Kwaliteitsklasse	Polyvinylchloride (PVC)
Gebruikstemperatuur (°C)	-15/65
Halogeenvrij	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Transparant	Nee
RAL-nummer	7016
Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	0
Bevestigingswijze	Bodemperforatie
Uitvoering deksel	Los
Met kabelbevestigingsklem	Nee
Met beschermfolie	Ja
Met gootkoppelstuk	Nee
Leverbaar op rol	Nee
Uitbreekpoorten	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN