


Intense alkaline batterij 9V 6LR61 - verpakking van 10 stuks (PX1604)

(PX1604)



5000394137097



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326091
Fabrikantnummer	PX1604
EAN code	5000394137097
Merk	Procell
Productgroep	Standaard batterij (niet oplaadbaar)
Serie/Programma	Procell Intense
Grootte aanduiding	Blok
Model	Alkali-Mangaan
Nom. spanning (V)	9
Capaciteit (mAh)	628
IEC-aanduiding	6 LR 61

Technische details

Aantal cellen	1
Lengte (mm)	51
Overige aanduidingen	Geen
Hoogte incl. pool (mm)	36
Breedte (mm)	131
Explosieveilige toepassing	Nee
Gewicht (g)	45.3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/procell-intense-alkaline-batterij-9v-6lr61-verpakking-van->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Producteigenschappen:

- Bespaar tot wel 20% op uw bedrijfsbudget door over te gaan naar het tweevoudige Procell-portfolio – Procell Constant voor apparaten met laag verbruik en Procell Intense voor apparaten met hoog verbruik (geschatte besparingen in vergelijking met relevante concurrenten).
- Verbruik tot wel 20% minder batterijen door over te stappen op Procell dual portfolio voor uw bedrijf (vs. gemiddelde concurrentie).
- Gaat langer mee (vergeleken met eerdere Procell Alkaline 9V-batterijen) in professionele apparaten met een hoog verbruik, wat kan resulteren in minder batterijvervangingen en dus in besparingen op bedrijfskosten die samenhangen met het vervangen van batterijen.
- Gegarandeerd 5 jaar houdbaar.
- Gemaakt volgens een superieur ontwerp (vergeleken met eerdere Procell Alkaline 9V-batterijen) om een celconstructie van topkwaliteit te garanderen.
- Elke batterij wordt geleverd met 'kwaliteitsgarantie'.
- Ontwerp, veiligheid, productie en kwalificatie voldoen aan de strikte eisen die Procell stelt aan batterijen, die deels zijn gebaseerd op de ANSI- en IEC-batterijnormen.
- Zuinig verpakt in grootverpakkingen en met individuele datum voor effectief voorraadbeheer.
- Gebruikt door fabrikanten over de hele wereld: Procell-alkalinebatterijen zijn ontwikkeld in samenwerking met fabrikanten zodat ze optimaal presteren in professionele apparaten.
- Te gebruiken bij temperaturen van -20°C tot 54°C.

Gegenereerd op datum: 28-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA