


iC60N krachtgroep 4- polig 25A C-kar (A9F79425)

(A9F79425)



3606480093432



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326337
Fabrikantnummer	A9F79425
EAN code	3606480093432
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Acti9 iC60
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	25

Technische details

Aantal beveiligde polen	4
Nom. (meet)spanning (V)	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	20
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC/DC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	4
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-35/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	44.5
Verliesvermogen (W)	3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-ic60n-krachtgroep-4-polig-25a-c-kar-a5>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Acti9 iC60N is een laagspanning installatieautomaat. Dit is een 4-polige installatieautomaat met 4 beveiligde polen. Deze heeft een nominale stroom van 25A en een C afschakelkarakteristiek.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA