


iC60N installatieautomaat 2- polig 25A C-kar (A9F79225)

(A9F79225)



3606480093258



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 401326396 |
| Fabrikantnummer | A9F79225 |
| EAN code | 3606480093258 |
| Merk | Schneider Electric |
| Productgroep | Installatieautomaat |
| Serie/Programma | Acti9 iC60 |
| Uitschakelkarakteristiek | C |
| Aantal polen (totaal) | 2 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 25 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-ic60n-installatieautomaat-2-polig-25a-c>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Acti9 iC60N is een laagspanning installatieautomaat. Dit is een 2-polige installatieautomaat met 2 beveiligde polen. Deze heeft een C afschakelkarakteristiek.

Technische details

| | |
|--|-----|
| Aantal beveiligde polen | 2 |
| Nom. (meet)spanning (V) | 400 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA) | 6 |

| | |
|---|--------|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA) | 6 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA) | 20 |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA) | 10 |
| Spanningstype | AC/DC |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Meeschakelende nul | Nee |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) | Nee |
| Overspanningscategorie | 4 |
| Vervuilingstype | 3 |
| Breedte in module-eenheden | 2 |
| Nevenapparaat mogelijk | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Nom. isolatiespanning Ui (V) | 500 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV) | 6 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) | -35/70 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdrads (mm ²) | 1/16 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²) | 1/25 |
| Explosie veilig | Nee |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
| Inbouwdiepte (mm) | 44.5 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN