


stuurstroomkabel JZ-500

3G0.75mm² Eca per rol

100 meter

(10031)



8785278182147



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326502
Fabrikantnummer	10031
EAN code	8785278182147
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	PVC Control Cables
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75
Aantal aders	3
Buitendiameter circa (mm)	5.6
Mantelkleur	Grijs
Lengte Kabel	Op maat geknipt
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75 mm2

Technische details

Vorm	Rond
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PV

Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen
Afscherming collectief	Geen
Draagorgaan	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Beschermd tegen tordenen	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	42
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	23
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-15/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	500

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/helukabel-stuurstroomkabel-jz-500-3g0-75mm2-eca-per-r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een JZ-500 stuurstroomkabel is een type kabel dat wordt gebruikt als flexibele verbindingkabel. Deze kabel wordt gebruikt voor het aansluiten van onder andere controleapparatuur, bedieningspanelen, kantoormachines, gegevensverwerkende apparatuur, koelsystemen, verwarming- en airconditioningsystemen. De kabel heeft drie geleiders met een doorsnede van 0,75mm². Deze kabel kan worden gebruikt in zowel droge als in een vochtige ruimte. Deze kabel is niet geschikt voor buitenshuis.

Kenmerken

- PVC kabel
- Temperatuurbereik -15 tot +80 graden
- 300V - 500V
- Brandklasse Eca
- Klasse 5, soepel blank koper

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA