

# stuurstroomkabel JZ-500

## 7G0.75mm<sup>2</sup> Eca per rol

### 100 meter

(10038)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                                    | 401326532                       |
| Fabrikantnummer                                  | 10038                           |
| EAN code                                         | 8785278182345                   |
| Merk                                             | Helukabel                       |
| Productgroep                                     | Voedingskabel < 1 kV, voor bewe |
| Serie/Programma                                  | PVC Control Cables              |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )        | 0.75                            |
| Aantal aders                                     | 7                               |
| Buitendiameter circa (mm)                        | 7.7                             |
| Mantelkleur                                      | Grijs                           |
| Lengte Kabel                                     | Op maat geknipt                 |
| Filter_Aantal Aders                              | 7                               |
| Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 0.75 mm2                        |

## Technische details

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Vorm                                    | Rond                    |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Ja                      |
| Geleidermateriaal                       | Koper                   |
| Samenstelling geleider                  | Klasse 5 = soepel       |
| Getwist                                 | Nee                     |
| Materiaal aderisolatie                  | Polyvinylchloride (PVC) |

|                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Adercodering                                                         | Cijfers                 |
| Afscherming groepen                                                  | Geen                    |
| Afscherming collectief                                               | Geen                    |
| Draagorgaan                                                          | Geen                    |
| Mantelmateriaal                                                      | Polyvinylchloride (PVC) |
| Beschermd tegen torderen                                             | Nee                     |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse                               | Eca                     |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling                     | Geen                    |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen                    |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad              | Geen                    |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                                    | Nee                     |
| Brandvertraging                                                      | Volgens IEC/EN 60332-1  |
| Rookarm volgens EN 61034-2                                           | Nee                     |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506                          | Nee                     |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                                  | Nee                     |
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)  | 58                      |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)  | 31                      |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)     | -15/80                  |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)    | -40/80                  |
| Nom. spanning U <sub>0</sub> (V)                                     | 300                     |
| Nom. spanning U (V)                                                  | 500                     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/helukabel-stuurstroomkabel-jz-500-7g0-75mm-eca-per-ro>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een JZ-500 stuurstroomkabel is een type kabel dat wordt gebruikt als flexibele verbindingkabel. Deze kabel wordt gebruikt voor het aansluiten van onder andere controleapparatuur, bedieningspanelen, kantoormachines, gegevensverwerkende apparatuur, koelsystemen, verwarming- en airconditioningsystemen. De kabel heeft zeven geleiders met een doorsnede van 0,75mm<sup>2</sup>. Deze kabel kan worden gebruikt in zowel droge als in een vochtige ruimte. Deze kabel is niet geschikt voor buitenshuis.

## Kenmerken

- PVC kabel
- Temperatuurbereik -15 tot +80 graden
- 300V - 500V
- Brandklasse Eca
- Klasse 5, soepel blank koper

Gegenereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA