


RUNPO GF3 SLIM glasvezeltrekveer systeem Ø3mm zonder lengtemeter 50m met RG4.5 geleidekop (10212)

(10212)



9120045477566



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326593
Fabrikantnummer	10212
EAN code	9120045477566
Merk	Runpotec
Productgroep	Trekveersysteem
Serie/Programma	Handgereedschap
Materiaal	Kunststof
Lengte (m)	50

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/runpotec-runpo-gf3-slim-glasvezeltrekveer-systeem-o3mr-50m-met-rg4-5-geleidekop-10212>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De GF3 SLIM - glasvezel staaf Ø 3 mm is een kabeltrekgereedschap inclusief zonder meter. Met een maximale diameter van slec achteraf aanleggen van bezette leidingen of het leggen van glasvezelkabels (FTTH - Fiber To The Home). De glasvezelstaaf Ø 3 mm geleidekop inclusief wartel is opgeborgen in een uiterst schokbestendige kunststof box. De meeteenheid van de meterteller kan naar Imperial (ft). Met de nieuw ontwikkelde geleidekop RG4,5 met frontdraad RTG Ø 3 mm inclusief wartel is het mogelijk om bi overwinnen. De automatische terugglijdende bescherming voorkomt dat de glasvezelstaaf per ongeluk terug in de doos glijdt. \ doos met slechts één schroef aan de achterkant worden geopend. Hierdoor kan ook de geïntegreerde accessoirebox, die een 14 verwijderd. De meegeleverde adapterschroefdraad met RTG Ø 3 mm binnendraad naar RTG Ø 6 mm buitendraad maakt vele m Daarnaast beschikt de box over een ergonomisch draaghandvat en een antislip laag aan de achterkant. De totale breukbelasting glasvezelstaaf Ø 3 mm inclusief RG4,5 geleidekop met torsiecompensatie. Optimaal toepassingsgebied: voor buizen met een bi

Applicatiefilm: een korte, zeer informatieve applicatiefilm kunt u bekijken door de QR-code te scannen of op www.runpote

Leveringsomvang:

- 1 x GF3 SLIM zonder meterteller in kunststof box
- 1 x RG4,5 geleidekop met wartel

Inhoud van de accessoirebox:

- 1 x trekgreep
- 1 x speciale lijm 3 g
- 5 x eindverbinding met schroefdraad RTG Ø 3 mm
- 2 x montagesleutel
- 2 x trekoog Ø 4,5 mm
- 1 x startkop Ø 6 mm
- 1 x startkop Ø 4,5 mm
- 1 x koppelstuk Ø 4,5 mm
- 1 x adapterschroefdraad

Technische details

Inzetbereik	Installatiebuis
Kwaliteitsklasse	Glasvezelversterkt kunststof (GFR)
Breedte/diameter trekveer (mm)	3
Materiaaldikte trekveer (mm)	3
Kopvorm	Ovaal
Schroefdraadaansluiting	Ja
Kleur	Geel
Breukbelasting (kg)	100
Cable guide head diameter (mm)	4.5
Draagwijze	Behuizing

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN