


RUNPO GF3 SLIM glasvezeltrekveer systeem Ø3mm met lengtemeter 50m met RG4.5 geleidekop (10209)

(10209)



9120045477535



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326596
Fabrikantnummer	10209
EAN code	9120045477535
Merk	Runpotec
Productgroep	Trekveersysteem
Serie/Programma	Kabelgereedschap
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Lengte (m)	50
Materiaaldikte trekveer (mm)	3
Schroefdraadaansluiting	Ja
Breukbelasting (kg)	100
Diameter kabelgeleidingskop (mm)	4.5

Technische details

Inzetbereik	Installatiebuis
Breedte/diameter trekveer (mm)	3
Kopvorm	Ovaal
Kleur	Geel
Draagwijze	Behuizing

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/runpotec-runpo-gf3-slim-glasvezeltrekveer-systeem-o3mr-met-rg4-5-geleidekop-10209>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De GF3 SLIM - glasvezel staaf Ø 3 mm is een kabeltrekgereedschap inclusief digitale meterteller (voor het bepalen van de lengte van leidingen/kabels of voor het maken van kabellijsten). Met een maximale diameter van slechts Ø 4,5 mm is hij ideaal voor het achteraf aanleggen van bezette leidingen of het leggen van glasvezelkabels (FTTH - Fiber To The Home). De glasvezelstaaf Ø 3 mm met gepatenteerde RG4.5 geleidekop inclusief wartel is opgeborgen in een uiterst schokbestendige kunststof box. De meeteenheid van de meterteller kan worden gewijzigd van Metrisch (m) naar Imperial (ft). Met de nieuw ontwikkelde geleidekop RG4,5 met frontdraad RTG Ø 3 mm inclusief wartel is het mogelijk om buigradiussen tot R = 40 mm te overwinnen. De automatische terugglijdende bescherming voorkomt dat de glasvezelstaaf per ongeluk terug in de doos glijdt. Voor servicewerkzaamheden kan de doos met slechts één schroef aan de achterkant worden geopend. Hierdoor kan ook de geïntegreerde accessoirebox, die een 14-delige accessoireset bevat, worden verwijderd. De meegeleverde adapterschroefdraad met RTG Ø 3 mm binnendraad naar RTG Ø 6 mm buitendraad maakt vele mogelijke combinaties mogelijk. Daarnaast beschikt de box over een ergonomisch draaghandvat en een antislipplaat aan de achterkant. De totale breukbelasting van 100 kg heeft betrekking op de glasvezelstaaf Ø 3 mm inclusief RG4,5 geleidekop met torsiecompensatie.

Optimaal toepassingsgebied: voor buizen met een binnendiameter van Ø 5 mm - 40 mm. Applicatiefilm: een korte, zeer informatieve applicatiefilm kunt u bekijken door de QR-code te scannen of op www.runpotec.com

Leveringsomvang:

- 1 x GF3 SLIM incl. montagemateriaal meterteller in kunststof box
- 1 x geleidekop RG4,5 met wartel

Inhoud van de accessoirebox:

- 1 x trekgreep
- 1 x speciale lijm 3 g
- 5 x eindstuk met schroefdraad RTG Ø 3 mm
- 2 x montagesleutel
- 2 x trekoog Ø 4,5 mm
- 1 x startkop Ø 6 mm
- 1 x startkop Ø 4,5 mm
- 1 x koppelstuk Ø 4,5 mm
- 1 x adapterschroefdraad
- 1 x CR2032 knoopcelbatterij

Generereerd op datum: 30-03-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA