


# puntstuk buitendraad x knel 1/2" x 15mm (0861401)

(0861401)



8711985031362



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                              | 401326748                   |
| Fabrikantnummer                            | 0861401                     |
| EAN code                                   | 8711985031362               |
| Merk                                       | VSH                         |
| Productgroep                               | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma                            | Super                       |
| Materiaal aansluiting 1                    | Messing                     |
| Vorm                                       | Recht                       |
| Nom. diameter aansluiting 1                | DN 12                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 15                          |
| Nom. diameter aansluiting 2                | 1/2" (15)                   |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 21.3                        |

## Technische details

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Gastec QA                            | Ja                 |
| KIWA-keur                            | Ja                 |
| VdS keur                             | Nee                |
| Lengte (mm)                          | 38                 |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Materiaal aansluiting 2               | Messing                         |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2        | CuZn40Pb2 (CW617N)              |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2  | Geen (onbehandeld)              |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2  | Geen (onbehandeld)              |
| Uitvoering                            | 1-delig                         |
| Verlopend                             | Nee                             |
| Excentrisch                           | Nee                             |
| Systeemgebonden                       | Ja                              |
| Aansluiting 1                         | Knelring                        |
| Aansluiting 2                         | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO |
| Druktrap klasse flens                 | PN 10                           |
| Materiaal afdichting                  | Messing                         |
| Met stootnok/-rand                    | Ja                              |
| Hoge treksterkte                      | Ja                              |
| Lengte aansluiting 1 (mm)             | 21.5                            |
| Lengte aansluiting 2 (mm)             | 23                              |
| Sleutelwijdte (mm)                    | 22                              |
| Sleutelwijdte wartel (mm)             | 24                              |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -35                             |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 200                             |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar)          | 10                              |
| Met pakkingen                         | Nee                             |
| Afgedopt                              | Nee                             |
| Met aftapper                          | Nee                             |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Met ontluchter                   | Nee     |
| FM keur                          | Nee     |
| LPCB keur                        | Nee     |
| ULC keur                         | Nee     |
| UL-keur                          | Nee     |
| Hoofdkleur fitting               | Messing |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -35/200 |
| VdS keur                         | Nee     |
| DVGW-keur voor gas               | Ja      |
| DVGW-keur voor water             | Ja      |
| KIWA-keur                        | Ja      |
| Gastec QA                        | Ja      |
| KOMO-keur                        | Nee     |
| Aansluitingsindicator            | Nee     |
| Gecertificeerd volgens NF 545    | Nee     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-puntstuk-buitendraad-x-knel-1-2-x-15mm-0861401>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De VSH Super S1202 is een rechte overgangskoppeling met een knel- en een buitendraad aansluiting. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- Meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- Dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- Snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

**Gegenereerd op datum: 10-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA