


kniekoppeling 90° messing knelfitting 15mm x 15mm (0863302)

(0863302)



8711985032130

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401326759 |
| Fabrikantnummer | 0863302 |
| EAN code | 8711985032130 |
| Merk | VSH |
| Productgroep | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma | Super |
| Materiaal aansluiting 1 | Messing |
| Vorm | Bocht |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 15 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 15 |

Referentie/ Links



▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH Super S1210 is een 90° kniekoppeling met 2 knel aansluitingen. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor el optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- Meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- Dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- Snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

Technische details

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Gastec QA | Ja |
| KIWA-keur | Ja |
| VdS keur | Nee |
| Lengte (mm) | 43.9 |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Geen (onbehandeld) |
| Materiaal aansluiting 2 | Messing |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering | 1-delig |
| Bochthoek (°) | 90 |
| Verlopend | Nee |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Aansluiting 1 | Knelring |
| Aansluiting 2 | Knelring |
| Druktrap klasse flens | PN 10 |
| Materiaal afdichting | Messing |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Hoge treksterkte | Ja |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 33 |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 11 |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 33 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 11 |
| Sleutelwijdte (mm) | 17 |
| Sleutelwijdte wartel (mm) | 24 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -35 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 200 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 10 |
| Met pakkingen | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Messing |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -35/200 |
| VdS keur | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Ja |
| DVGW-keur voor water | Ja |
| KIWA-keur | Ja |
| Gastec QA | Ja |

| | |
|-------------------------------|-----|
| KOMO-keur | Nee |
| Aansluitingsindicator | Nee |
| Gecertificeerd volgens NF 545 | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN