


**kniekoppeling 90°
verloop messing
knelfitting 22mm x 15mm
(0863313)**

(0863313)



8711985032147

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326765
Fabrikantnummer	0863313
EAN code	8711985032147
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Super
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Bocht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15

Referentie/ Links



▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH Super S1211 is een 90° knie koppeling verloop met 2 knel aansluitingen. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- Meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- Dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- Snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

Technische details

Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	54.6
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Bochthoek (°)	90
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Knelring
Druktrap klasse flens	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja

Lengte aansluiting 1 (mm)	36
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	11
Lengte aansluiting 2 (mm)	39
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	15
Sleutelwijdte (mm)	17
Sleutelwijdte wartel (mm)	32
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-35
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	200
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-35/200
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja

KOMO-keur	Nee
Aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN