


**kniekoppeling 90°  
messing binnendraad x  
knelfitting 1/2" x 15mm  
(0865471)**

(0865471)



8711985033007

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401326770
Fabrikantnummer	0865471
EAN code	8711985033007
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	Super
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Bocht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	21.3

## Referentie/ Links



▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De VSH Super S1214 is een 90° kniekoppeling met een knel en een binnendraad aansluiting. VSH Super biedt een groot assortiment ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- Meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- Dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- Snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

# Technische details

Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Lengte (mm)	50
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Uitvoering	1-delig
Bochthoek (°)	90
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp
Druktrap klasse flens	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Hoge treksterkte	Ja

Lengte aansluiting 1 (mm)	37
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	15
Lengte aansluiting 2 (mm)	28
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	13
Sleutelwijdte (mm)	17
Sleutelwijdte wartel (mm)	24
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-35
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	200
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-35/200
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Ja
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Ja

KOMO-keur	Nee
Aansluitingsindicator	Nee
Gecertificeerd volgens NF 545	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN