


# **kniekoppeling 90° messing knelftting x insteek 15mm x Ø15 (0312070)**

(0312070)



8711985115178



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                              | 401326775                   |
| Fabrikantnummer                            | 0312070                     |
| EAN code                                   | 8711985115178               |
| Merk                                       | VSH                         |
| Productgroep                               | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma                            | Super                       |
| Materiaal aansluiting 1                    | Messing                     |
| Vorm                                       | Bocht                       |
| Nom. diameter aansluiting 1                | DN 12                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 15                          |
| Nom. diameter aansluiting 2                | DN 12                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 15                          |

## Technische details

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Gastec QA                            | Nee                |
| KIWA-keur                            | Nee                |
| VdS keur                             | Nee                |
| Lengte (mm)                          | 49                 |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld        |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld        |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Materiaal aansluiting 2               | Messing            |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2        | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2  | Onbehandeld        |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2  | Onbehandeld        |
| Model                                 | 1-delig            |
| Bochthoek (°)                         | 90                 |
| Verlopend                             | Nee                |
| Excentrisch                           | Nee                |
| Systeemgebonden                       | Ja                 |
| Aansluiting 1                         | Knelring           |
| Aansluiting 2                         | Soldeereind        |
| Druktrap klasse flens                 | PN 10              |
| Materiaal afdichting                  | Messing            |
| Met stootnok/-rand                    | Ja                 |
| Hoge treksterkte                      | Ja                 |
| Lengte aansluiting 1 (mm)             | 40                 |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm)    | 18                 |
| Lengte aansluiting 2 (mm)             | 45                 |
| Sleutelwijdte wartel (mm)             | 24                 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -35                |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 200                |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar)          | 10                 |
| Met pakkingen                         | Nee                |
| Afgedopt                              | Nee                |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Met aftapper                     | Nee     |
| Met ontluchter                   | Nee     |
| FM keur                          | Nee     |
| LPCB keur                        | Nee     |
| ULC keur                         | Nee     |
| UL-keur                          | Nee     |
| Hoofdkleur fitting               | Messing |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -35/200 |
| VdS keur                         | Nee     |
| DVGW-keur voor gas               | Nee     |
| DVGW-keur voor water             | Ja      |
| KIWA-keur                        | Nee     |
| Gastec QA                        | Nee     |
| KOMO-keur                        | Nee     |
| Met aansluitingsindicator        | Nee     |
| Gecertificeerd volgens NF 545    | Nee     |
| Druktrap klasse flens (PN)       | PN 10   |
| Gastec QA - KE 214 (H2)          | Nee     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-kniekoppeling-90-messing-knelftting-x-insteek-15mm>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De VSH Super S1218 is een 90° kniekoppeling met een knel aansluiting en een insteekeinde. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- Meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- Dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- Snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

**Gegenereerd op datum: 12-11-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA