


**t-koppeling messing
knelfitting x binnendraad
22mm x 1/2" x 22mm
(0869541)**

(0869541)



8711985034493

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326798
Fabrikantnummer	0869541
EAN code	8711985034493
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Super
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Messing
Uitvoering	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	22
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	21.3
Nom. diameter aansluiting 3	DN 20
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	22

Referentie/ Links



www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH Super S1223 is een T-stuk met 2 knel aansluitingen en een binnendraad aansluiting. VSH Super biedt een groot assortiment ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- Meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- Dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- Snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

Technische details

Gastec QA	Ja
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Geen (onbehandeld)
Hoek (°)	90
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp
Aansluiting 3	Knelring

Druktrap klasse flens	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	37
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	13
Hoge treksterkte	Ja
Lengte aansluiting 2 (mm)	27
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	12
Lengte aansluiting 3 (mm)	37
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	13
Sleutelwijdte (mm)	24
Sleutelwijdte wartel (mm)	32
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-35
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	200
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing

Mediumtemperatuur (continu) (°C) -35/200

VdS keur Nee

DVGW-keur voor gas Ja

DVGW-keur voor water Ja

KIWA-keur Ja

Gastec QA Ja

KOMO-keur Nee

Aansluitingsindicator Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN