


t-koppeling messing knelfitting x binnendraad 28mm x 28mm x 1/2" (0869880)

(0869880)



8711985034622



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326802
Fabrikantnummer	0869880
EAN code	8711985034622
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	Super
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Materiaal aansluiting 3	Messing
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	28
Nom. diameter aansluiting 2	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	28
Nom. diameter aansluiting 3	1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	21.3

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn40Pb2 (CW617N)
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Knelring
Aansluiting 2	Knelring
Aansluiting 3	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I
Druktrap klasse flens	PN 10
Materiaal afdichting	Messing
Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	41
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	17
Hoge treksterkte	Ja
Lengte aansluiting 2 (mm)	44
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	20

Lengte aansluiting 3 (mm)	26
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	14
Sleutelwijdte (mm)	30
Sleutelwijdte wartel (mm)	39
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-35
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	200
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Messing
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-35/200
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Nee
Met aansluitingsindicator	Nee

Gastec QA - KE 214 (H2)

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-t-koppeling-messing-knefitting-x-binnendraad-28mr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH Super S1224 is een T-stuk met 2 knel aansluitingen en een binnendraad aansluiting. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- Meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- Dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- Snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

Generereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA