


zijspuit t-koppeling messing knelfitting 15mm x 15mm x 15mm (0867955)

(0867955)



8711985033939



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401326810 |
| Fabrikantnummer | 0867955 |
| EAN code | 8711985033939 |
| Merk | VSH |
| Productgroep | Fitting met 3 aansluitingen |
| Serie/Programma | Super |
| Materiaal aansluiting 1 | Messing |
| Materiaal aansluiting 2 | Messing |
| Materiaal aansluiting 3 | Messing |
| Model | T-stuk |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 15 |
| Nom. diameter aansluiting 2 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 15 |
| Nom. diameter aansluiting 3 | DN 12 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) | 15 |

Technische details

| | |
|-----------|-----|
| Gastec QA | Nee |
| KIWA-keur | Nee |
| VdS keur | Nee |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 3 | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 | Onbehandeld |
| Hoek (°) | 90 |
| Verlopend | Nee |
| Meerdelig | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Aansluiting 1 | Knelring |
| Aansluiting 2 | Knelring |
| Aansluiting 3 | Knelring |
| Druktrap klasse flens | PN 10 |
| Materiaal afdichting | Messing |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 32 |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 11 |
| Hoge treksterkte | Ja |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 36 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 14 |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Lengte aansluiting 3 (mm) | 32 |
| Werkende lengte aansluiting 3 (mm) | 11 |
| Sleutelwijdte wartel (mm) | 24 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -35 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 200 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 10 |
| Met pakkingen | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| FM keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Messing |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -35/200 |
| VdS keur | Nee |
| DVGW-keur voor gas | Ja |
| DVGW-keur voor water | Ja |
| KIWA-keur | Nee |
| Gastec QA | Nee |
| KOMO-keur | Nee |
| Met aansluitingsindicator | Nee |
| Gastec QA - KE 214 (H2) | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-zijspruit-t-koppeling-messing-knelfitting-15mm-x-15r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH Super S1236 is een T-stuk zijspruit met een 3 knel aansluitingen. VSH Super biedt een groot assortiment fittingen voor elke toepassing, ontworpen voor optimaal installatie gemak. Eenvoudige installatie en hoge kwaliteit zijn de topprioriteiten van het VSH Super-assortiment.

- Meerdere buistypes op één fitting (koper, RVS & staalverzinkt buis)
- Dezelfde fitting toepassingen voor water en gas
- Eenvoudige installatie met standaard gereedschap
- Snelle verbindingstechnologie waarbij her-montage mogelijk is

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA