


kogelstopkraan met hendel knelfitting 15mm (0504053)

(0504053)



8711985337068



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326827
Fabrikantnummer	0504053
EAN code	8711985337068
Merk	VSH
Productgroep	Kogelafsluiter
Serie/Programma	Super
Nom. diameter	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Uitvoering	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 12
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12

Technische details

Materiaal behuizing	Messing
Kwaliteitsklasse	CuZn40Pb2 (CW617N)
Materiaal kogelafdichting	Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Materiaal kogel	Messing
Materiaal spindel	Messing
Materiaal spindelafdichting primair	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Aansluiting 1	Knelring

Met koppeling aansluiting 1	Nee
Aansluiting 2	Knelring
Met koppeling aansluiting 2	Nee
Druktrap klasse	PN 10
Druktrap klasse flens	PN 10
Met aftap	Nee
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
Toegestaan door NCP	Nee
FM keur	Nee
VdS keur	Nee
UL-keur	Nee
ULC keur	Nee
LPCB keur	Nee
DVGW-keur	Nee
Goedkeuring volgens EN 331	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	65
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	0
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Medisch schoon	Nee
Vetvrij	Nee
Bediening	Handgreep
Constructie huis	1-delig
Volle doorlaat	Nee

Lengte aansluiting 1 (mm)	45
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	23
Lengte aansluiting 2 (mm)	44
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	22
Hoogte handgreep (mm)	22
Lengte handgreep (mm)	14
Hoek van de afsluiter (°)	0
Met aftapper	Nee
Met aftapmogelijkheid (aansluiting)	Nee
Materiaal behuizing	Messing
Met terugslagklep	Nee
Met filter	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen
Met thermometer	Nee
Met isolatieschaal	Nee
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0/65
Sleutelwijdte (mm)	26
Sleutelwijdte wartel (mm)	24
Kvs-waarde	6.1
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
KIWA-keur	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-kogelstopkraan-met-hendel-knelfitting-15mm-050405>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH K2330 is een waterkogelkraan met 2 knel aansluitingen en een RVS hendel. VSH kogelkranen kunnen worden toegepast in drinkwater- en cv-installaties. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen is een snelle montage mogelijk.

- Volledige doorlaat (geen stromingsverlies)
- Afneembare handgreep en blijvend soepele werking
- Voorzien van alle relevante keuren

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA