


# rechte koppeling pers 16mm x 16mm (3820014)

(3820014)



8711985271683



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                              | 401326839                   |
| Fabrikantnummer                            | 3820014                     |
| EAN code                                   | 8711985271683               |
| Merk                                       | VSH                         |
| Productgroep                               | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma                            | UltraPress                  |
| Lengte (mm)                                | 54.5                        |
| Vorm                                       | Recht                       |
| Model                                      | 1-delig                     |
| Nom. diameter aansluiting 1                | DN 12                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 16                          |
| Wanddikte aansluiting 1 (mm)               | 0.625                       |
| Aansluiting 1                              | Persmof                     |
| Nom. diameter aansluiting 2                | DN 12                       |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) | 16                          |
| Wanddikte aansluiting 2 (mm)               | 0.625                       |
| Aansluiting 2                              | Persmof                     |
| Lengte aansluiting 1 (mm)                  | 27.25                       |
| Lengte aansluiting 2 (mm)                  | 27.25                       |

## Technische details

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Gastec QA                             | Nee                               |
| KIWA-keur                             | Ja                                |
| VdS keur                              | Nee                               |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1  | Onbehandeld                       |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1  | Onbehandeld                       |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2  | Onbehandeld                       |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2  | Onbehandeld                       |
| Verlopend                             | Nee                               |
| Excentrisch                           | Nee                               |
| Systeemgebonden                       | Ja                                |
| Contourcode aansluiting 1             | TH/U                              |
| Contourcode aansluiting 2             | TH/U                              |
| Druktrap klasse flens                 | PN 10                             |
| Materiaal afdichting                  | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer |
| Met stootnok/-rand                    | Ja                                |
| Hoge treksterkte                      | Ja                                |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm)    | 4.5                               |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm)    | 4.5                               |
| Min. mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20                               |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 70                                |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar)          | 10                                |
| Met pakkingen                         | Nee                               |
| Afgedopt                              | Nee                               |
| Met aftapper                          | Nee                               |
|                                       |                                   |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Met ontluchter                   | Nee    |
| FM keur                          | Nee    |
| LPCB keur                        | Nee    |
| ULC keur                         | Nee    |
| UL-keur                          | Nee    |
| Hoofdkleur fitting               | Wit    |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | -20/70 |
| VdS keur                         | Nee    |
| DVGW-keur voor gas               | Nee    |
| DVGW-keur voor water             | Ja     |
| KIWA-keur                        | Ja     |
| Gastec QA                        | Nee    |
| KOMO-keur                        | Ja     |
| Met aansluitingsindicator        | Ja     |
| Gecertificeerd volgens NF 545    | Nee    |
| Druktrap klasse flens (PN)       | PN 10  |
| Gastec QA - KE 214 (H2)          | Nee    |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/vsh-rechte-koppeling-pers-16mm-x-16mm-3820014>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De VSH UltraPress K7010P is een rechte koppeling gemaakt van de kunststof PPSU met 2 pers aansluitingen. Met VSH UltraPress heeft Aalberts integrated piping systems een betrouwbaar en hoogwaardig kunststofleidingsysteem in huis. VSH UltraPress is hét ideale kunststofsysteem door zijn handige features.

- Verpressbaar met zowel U- als TH-profiel
- Kleurcodering per maat
- Optimale positionering pressbek voor snelle en zekere verpressing
- Leak Before Pressed-functie t/m 32 mm

De producent van VSH Ultrapress gaat de kleur van de koppelingen wijzigen van zwart naar wit, dit heeft verder geen invloed op de werking van de koppeling.

Dit gaat gefaseerd, het kan dus voor komen dat u nog een zwarte koppeling ontvangt.

**Gegenereerd op datum: 08-01-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA