


t-koppeling verloop pers 32mm x 16mm x 32mm (3802381)

(3802381)



8711985273021



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326861
Fabrikantnummer	3802381
EAN code	8711985273021
Merk	VSH
Productgroep	Fitting met 3 aansluitingen
Serie/Programma	UltraPress
Model	T-stuk
Nom. diameter aansluiting 1	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	32
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	16
Nom. diameter aansluiting 3	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm)	32

Technische details

Gastec QA	Nee
KIWA-keur	Ja
VdS keur	Nee
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld

Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld
Hoek (°)	90
Verlopend	Ja
Meerdelig	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0.725
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	TH/U
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0.625
Aansluiting 2	Persmof
Contourcode aansluiting 2	TH/U
Wanddikte aansluiting 3 (mm)	0.725
Aansluiting 3	Persmof
Contourcode aansluiting 3	TH/U
Druktrap klasse flens	PN 10
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	56
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	23.2
Hoge treksterkte	Ja
Lengte aansluiting 2 (mm)	53
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	30

Lengte aansluiting 3 (mm)	56
Werkende lengte aansluiting 3 (mm)	23.2
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	70
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Afgedopt	Nee
FM keur	Nee
LPCB keur	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	-20/70
VdS keur	Nee
DVGW-keur voor gas	Nee
DVGW-keur voor water	Ja
KIWA-keur	Ja
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Ja
Met aansluitingsindicator	Ja
Gastec QA - KE 214 (H2)	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vsh-t-koppeling-verloop-pers-32mm-x-16mm-x-32mm-38>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De VSH UltraPress K7241P is een verloop t-koppeling gemaakt van de kunststof PPSU met 3 pers aansluitingen. Met VSH UltraPress heeft Aalberts integrated piping systems een betrouwbaar en hoogwaardig kunststofleidingssysteem in huis. VSH UltraPress is hét ideale kunststofsysteem door zijn handige features.

- Verpressbaar met zowel U- als TH-profiel
- Kleurcodering per maat
- Optimale positionering pressbek voor snelle en zekere verpressing
- Leak Before Pressed-functie t/m 32 mm

De producent van VSH Ultrapress gaat de kleur van de koppelingen wijzigen van zwart naar wit, dit heeft verder geen invloed op de werking van de koppeling.

Dit gaat gefaseerd, het kan dus voor komen dat u nog een zwarte koppeling ontvangt.

Generereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA