


# FlexLine aardlekschakelaar 2- polig 25A 30mA type A (FX202 A-25A/0.03)

(2CSF202165R1250)



8012542417651



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401326973
Fabrikantnummer	2CSF202165R1250
EAN code	8012542417651
Merk	ABB
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	System pro M compact
Nom. (meet)stroom (A)	25
Aantal polen	2
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.03
Breedte in module-eenheden	2
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja

# Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kA)	6
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	500
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Verliesvermogen (W)	1.8
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7035
Kleur	Grijs
Schakelmateriaalbreedte (mm)	35
Schakelmateriaalhoogte (mm)	85
Schakelmateriaaldiepte (mm)	69

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-flexline-aardlekschakelaar-2-polig-25a-30ma-type-a-f>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

FlexLine maakt gebruik van flexibele aansluitklemmen en zijn kenmerkende push-in technologie, wat resulteert in een installatie die snel en tijdbesparend is. Het compacte ontwerp draagt bovendien bij aan ruimtebesparing.

- Snelle installatie dankzij push-in technologie
- Flexibiliteit wordt gemaximaliseerd door de flexibele aansluitklemmen
- Ruimtebesparend door het compacte ontwerp
- Moeiteloze installatie vanaf de voorzijde

**Generereerd op datum: 16-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA